

VAREDEKLARASJON



LANGNES FÔRKALK 0-1,0 mm

Langnes Fôrkalk 0-1,0 mm er en fin grovkalk fra Nordmøre, grovkrystallin av mineralogi, av ordovicisk-silursk alder (ca. 400-500 millioner år), men sterkt omdannet under de kaledonske fjellkjedefoldingene. Kalken er svært reint karbonat, med CaCO₃ som dominerende mineral. Ved levering fra kalkverk er Langnes Fôrkalk svært tørr (0-0,5% vann).

Reg.nr. Mattilsynet: **Ikke pliktig reg.nr.**

Varetype: **Fôrkalk**

Deklarerbart næringsinnhold i vare som levert: **Kalsium (Ca): 39%**

Magnesium (Mg): Mindre enn 0,5%

Findelingsgrad: **100% finere enn 1,4 mm**

98% finere enn 1,0 mm

94% finere enn 0,8 mm

80% finere enn 0,6 mm

55% finere enn 0,25 mm

15% finere enn 0,063 mm

Findelingsgrad:
Percentilverdier

Krav	Toleranse
d90 = 0,700 mm	0,560 mm <d90< 0,840 mm
d50 = 0,225 mm	0,180 mm <d50< 0,270 mm
d20 = 0,090 mm	0,072 mm <d20< 0,108 mm

Sporelement:

Element	Typiske verdier	Krav Fôrvareforskrift m/toleranse enkeltanalysar
As	< 0,45 mg/kg	15 mg/kg + 20% toleranse
Pb	0,5 mg/kg	20 mg/kg + 20% toleranse
F	x mg/kg	350 mg/kg + 20% toleranse
Hg	<0,005 mg/kg	0,1 mg/kg + 20% toleranse
Cd	<0,09 mg/kg	5 mg/kg + 20% toleranse

Volumvekt: **1,4-1,5 kg/dm³ (tørr vare)**

Leveringsmåte: **I bulk (løst) – i storsekk (1000 kg)**

Bruk: **Langnes fôrkalk 0-1,0 mm et svært reint kalkprodukt til høne- og storfefôr.**

Kalsiuminnholdet er svært høyt. Det forutsettes lite behov for tilførsel av magnesium.

Lagring: - **Bulkvare for kraftfôrblander: Innendørs planlager el. silo.**

- **Sekkevare: Innendørs/utendørs. Pass på at plast/emballasje ikke skades!**

Sikkerhetsforskrifter:

Fôrkalk støver normalt litt under håndtering – bruk evt. vernebriller og maske.



LANGNES MARMORBRUDD AS

6490 EIDE

TLF. 712 99850

e-post: post@langnesmarmor.no

Internett: www.langnesmarmor.no